

clean^{pro}

SG ECO

CLASSE DI PRODOTTO

SG ECO è un prodotto polivalente, utilizzabile in tutti quei casi ove si renda necessaria la rimozione di sporco a base di unto, di grasso o di idrocarburi in genere. Campi d'utilizzo tipici sono, per esempio, in lavanderia per il lavaggio o il recupero di articoli quali tovagliato, piumoni, indumenti e tute da lavoro che presentano macchie d'unto o di grasso

PROPRIETÀ FISICHE

Aspetto	Liquido Arancione
Ph	Neutro
Solubilità	Emulsionabile in acqua in tutte le proporzioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Applicabile in tutte le lavorazioni di lavanderia in cui ci sia bisogno di un forte sgrassatore concentrato.

DOSAGGI

Generalmente, **SG ECO** è adoperato in abbinamento con un detergente, in ragione di 3 gr/Kg circa. Nel caso di recupero di articoli che presentano macchie "difficili", il dosaggio si attesta su valori che variano da 6 a 8 gr/Kg. La pulizia di tute e camici da lavoro sporchi di oli o grassi richiede invece dosaggi più robusti (da 15 a 20 gr/Kg).

LINEE GUIDA APPLICATIVE

Generalmente, **SG ECO** è adoperato in lavanderia in congiunzione con un detergente

TEMPERATURA: Le alte temperature favoriscono l'azione del prodotto.

DURATA DEL CICLO: Varia in funzione dal tipo e dalla quantità di sporco da rimuovere (tipicamente da 12 a 30 minuti).

Solo un confronto con i nostri tecnici garantisce la definizione delle migliori condizioni di applicazione del prodotto.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

Il processo di produzione è stato sviluppato e seguito in conformità alle norme **UNI EN ISO 9001** e **UNI EN ISO 14001**.

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

Tenere i contenitori chiusi. Il prodotto va mantenuto in locali freschi, lontano da fonti di calore. Le temperature negli ambienti di stoccaggio devono essere comprese tra 5 e 30 °C.

Per lo smaltimento del contenitore consultare la sezione 13 della scheda di sicurezza.

CONFEZIONI

25 Kg