

# clean<sup>pro</sup>

## SUPER FLASH

### CLASSE DI PRODOTTO

**Super Flash** è un detergente sgrassante ad alta concentrazione che può essere adoperato su qualsiasi tipo di fibra, inclusa lana e seta. **Super Flash** è adatto al lavaggio di tessuti in generale e può essere impiegato da solo o come booster in abbinamento al detersivo. La presenza di solventi non clorurati, atossici, rende il prodotto particolarmente efficace nella rimozione di macchie di grasso e di unto. **Super Flash** può vantaggiosamente essere adoperato anche su articoli in lana e seta.

### PROPRIETÀ FISICHE

<b>Aspetto</b>	Liquido Giallo.
<b>pH</b>	<b>Basico</b>
<b>Solubilità</b>	Miscibile in ogni rapporto.

### CAMPO DI APPLICAZIONE

Il prodotto può essere utilizzato in tutti quei casi in cui sia necessaria la rimozione di macchie persistenti, il prodotto può essere utilizzando anche come pretrattante.

### DOSAGGI

Da 10 a 15 g/Kg.

### LINEE GUIDA APPLICATIVE

**Super Flash**, aggiunto ai detergenti liquidi o in polvere, esalta il potere sgrassante ed emulsionante di questi ultimi. Sebbene il prodotto abbia un comportamento neutro nei confronti della maggior parte dei coloranti, è buona abitudine svolgere una verifica preliminare da eseguire con poche gocce di **Super Flash** in una parte nascosta del capo.

**TEMPERATURA: Da 50 a 70 °C.**

**DURATA DEL CICLO: Tipicamente da 10 a 30 minuti nel lavaggio**

**Solo un confronto con i nostri tecnici garantisce la definizione delle migliori condizioni di applicazione del prodotto.**

### CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO E DI PROCESSO

Il processo di produzione è stato sviluppato e seguito in conformità alle norme **UNI EN ISO 9001** e **UNI EN ISO 14001**.

### STOCCAGGIO E SMALTIMENTO DELL'IMBALLAGGIO

Tenere i contenitori chiusi. Il prodotto va mantenuto in locali freschi, lontano da fonti di calore. Le temperature negli ambienti di stoccaggio devono essere comprese tra 5 e 30 °C. Alle alte temperature l'attività enzimatica decresce più rapidamente con il passare del tempo.

Per lo smaltimento del contenitore consultare la sezione 13 della scheda di sicurezza.

### CONFEZIONI

5-10-25-60-120-1000 Kg.