



LANADOL APRET

Prodotto fibroprotettivo ad azione apprettante ed antistatica destinato all'impiego nel bagno di finissaggio del procedimento di pulitura ad umido.

Caratteristiche

- LANADOL APRET genera una pellicola temporanea sulla superficie delle fibre tessili in modo da proteggerle dalle sollecitazioni meccaniche e dal restringimento durante l'asciugatura. Nei capi in lana viene nettamente ridotto il rischio di infeltrimento.
- LANADOL APRET dona ai capi trattati una mano piena ed elastica, migliorandone le proprietà antipiega.
- LANADOL APRET rende i tessuti meno sensibili all'azione dell'umidità. Le macchie e lo sporco vi penetrano meno profondamente e possono essere quindi rimossi più agevolmente nel successivo ciclo di pulitura.
- LANADOL APRET impedisce la formazione di cariche elettrostatiche sui tessuti sia durante l'asciugatura che durante l'uso.

Dati chimico – fisici

Aspetto:	Liquido incolore, debolmente opalino
Densità:	1,05 g/ml
Viscosità:	Ca. 110 mPas [20 °C]
pH:	Ca. 4
Solubilità:	Illimitata in acqua

Modo d'impiego

LANADOL APRET va impiegato nell'ultimo bagno di trattamento del procedimento di pulitura ad umido.

Concentrazione indicativa: 5 ml di LANADOL APRET per litro di bagno

Temperatura del bagno: 20 – 30 °C

Durata del trattamento: 5 – 10 minuti

Per maggiori informazioni applicative si rimanda al bollettino "La pulitura ad umido con il procedimento LANADOL".

Uso e conservazione

Nelle confezioni chiuse LANADOL APRET si conserva per almeno 24 mesi.

Tenere i liquibox in luogo asciutto a 15 – 25 °C circa. In caso di dosaggio mediante sistemi di pompe, LANADOL APRET deve avere una temperatura minima di 15 °C per garantire un funzionamento ineccepibile.

Tutte le indicazioni qui riportate corrispondono alle nostre più approfondite cognizioni, ma devono venir adattate alle condizioni di esercizio. Non si possono far derivare da esse obblighi.